

# Absenkbare Werkbank | Teilauszug 90 % | 1500

Absenkbares Modell 8157 jetzt kaufen ? 5 Jahre Garantie ? Kostenloser Versand ?  
Höchste Qualität ? Fachberatung ? 1.561,11 €

Artikelnummer 720208-004



## Beschreibung

- Arbeitsplatte Buche-Massiv, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar.
- Systemunterbau, B670 x T650 x H840 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Im ausgefahrenen Zustand beträgt die Höhe der Werkbank 910 mm. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 580 mm).
- Schiebegriffe (lose beiliegend).

## Eigenschaften



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ablageboden</b>           | Stahlblech-Ablageboden, ganze Tiefe |
| <b>Mobilität</b>             | absenkbar                           |
| <b>Höhe</b>                  | 880 mm                              |
| <b>Breite</b>                | 1500 mm                             |
| <b>Flächenlast fahrbar</b>   | 450 kg                              |
| <b>Plattenart</b>            | Buche-Massiv-Platte                 |
| <b>Schubladenzahl</b>        | 3                                   |
| <b>Plattenstärke</b>         | 40 mm                               |
| <b>Flächenlast stationär</b> | 1250 kg                             |
| <b>Tiefe</b>                 | 700 mm                              |
| <b>Auszugsart</b>            | Teilauszug 90 %                     |

Reinhold P. Gerner GmbH  
Wiesfleckenstraße 6  
72336 Balingen-Frommern  
Tel. +49 7433 14077-0  
E-Mail: [info@werkbank360.de](mailto:info@werkbank360.de)  
[werkbank360.de](http://werkbank360.de)

Geschäftsleitung: Bernd Rau  
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart  
HRB 724257  
USt.-IdNr. DE814906224

Sparkasse Zollernalb:  
BIC SOLADES1BAL  
IBAN: DE45 6535 1260 0134 1257 96  
Landesbank Baden-Württemberg:  
BIC SOLADEST600  
IBAN: DE53 6005 0101 0004 7629 66

## Detailbilder



Reinhold P. Gerner GmbH  
Wiesfleckenstraße 6  
72336 Balingen-Frommern  
Tel. +49 7433 14077-0  
E-Mail: info@werkbank360.de  
werkbank360.de

Geschäftsleitung: Bernd Rau  
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart  
HRB 724257  
USt.-IdNr. DE814906224

Sparkasse Zollernalb:  
BIC SOLADES1BAL  
IBAN: DE45 6535 1260 0134 1257 96  
Landesbank Baden-Württemberg:  
BIC SOLADEST600  
IBAN: DE53 6005 0101 0004 7629 66