

Werkbank Gestellbauweise | Teilauszug 90 % | 700 mm | Standard | 2000

Robuste Werkbank mit 2 Schubkästen ? Rollengelagerte Teilauszugsschienen ? Zentralverschluss ? Jetzt entdecken!

Artikelnummer 720012-014



Beschreibung

- Arbeitsplatte Buche-Massiv, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar.
- Systemunterbau, B1995 x T650 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.

Eigenschaften

Ablageboden	ohne Ablageboden
Breite	2000 mm
Mobilität	stationär
Schubladenanzahl	2
Plattenart	Buche-Massiv-Platte
Plattenstärke	40 mm
Flächenlast stationär	1250 kg
Tiefe	700 mm
Auszugsart	Teilauszug 90 %
Höhe	840 mm

Detailbilder

