

AkkuBox für Serie adlatus 100

Akkubox mit LED-Anzeige? Signalton bei niedrigem Akkustand? Sicherheitsfunktionen & Überstrommodul? Jetzt kaufen!

Artikelnummer 720789-004



Beschreibung

- Akkubox mit LED-Anzeige und Signalton bei niedrigem Akkustand
- Sicherheitsfunktionen: PTC (Positive Temperature Coefficient) und Überstrommodul
- Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen, die in den nachfolgend bezeichneten internationalen Normen und Vorschriften festgelegt sind: a) IEC62133-2:2017: Diese Norm legt Sicherheitsanforderungen für tragbare wiederaufladbare Zellen und Batterien fest, die in transportablen Anwendungen verwendet werden, einschließlich der Sicherheitsanforderungen für den Bau, die Prüfungen, und die Leistungsanforderungen. Sie enthält Bestimmungen zur Verhinderung von Überladung, Überentladung und Kurzschluss sowie weitere Sicherheitsmerkmale für Lithium-Ionen-Batterien. b) Sekundärzellen und Batterien enthalten alkalische oder andere nicht-säurehaltige Elektrolyte Sicherheitsanforderungen für tragbare geschlossene Sekundärzellen und deren enthaltene Batterien, die in tragbaren Anwendungen verwendet werden Teil 2: Lithiumsysteme.
- Batterietyp: Lithium
- Leistung/Kapazität: 2,5Ah/63Wh, Entladungsspannung: 25,2V DC, Ladespannung: 30~36V DC, Max. Ausgangsstrom: 15A, Ladestrom: 1A (Ladestation), 0,3A (Micro-USB)
- Farbe: Schwarz
- Lager- und Transporttemperatur: +0 °C bis +45 °C, Umgebungsbedingungen während des Betriebs: 0 °C bis +40 °C bei 10 % bis 85 % relativer Luftfeuchtigkeit
- Bitte beachten Sie, dass Akkubox und Schnellladegerät nicht gleichzeitig verbaut werden können. Die Steuereinheit verfügt über nur einen zusätzlichen Anschluss, der entweder für die Akkubox oder das Schnellladegerät genutzt werden kann.

Eigenschaften

Höhe 35 mm Tiefe 88 mm Breite 217 mm



Detailbilder

